

Sömlösa förzinkade hydraulikledningsrör

Förzinkade hydraulikledningsrör tillverkade enligt EN 10305-4,
(DIN 2391/C)

Våra lagerhållna förzinkade hydraulikledningsrör är normaliserade, virvelströmskontrollerade, elektrolytiskt förzinkade 12 - 15 my eller 25 - 30 my samt därefter utvändigt gulkromaterade eller CR + VI fritt tjockfilmspassiviserade. Dessa rör är speciellt lämpade att ingå i hydraulik- och pneumatiksystem.

Vi lagerför kvalitet E235 och E335. Alla hydraulikledningsrör täthetsprovas genom virvelströmsprovning. Rören levereras i fabriktionslängder om 6000 mm.

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande E235				E355 Gulkrom. 12 my
		Gulkrom.	Gulkrom.	Cr + VI fritt	Cr + VI fritt	
		12 my	25 my	12 my	25 my	
4,00 x 0,50	0,043	X				
4,00 x 1,00	0,074			X		
4,00 x 1,00	0,074	X				
6,00 x 0,80	0,103				X	
6,00 x 1,00	0,123			X		
6,00 x 1,00	0,123	X			X	
6,00 x 1,00	0,123		X			
6,00 x 1,50	0,170			X		
6,00 x 1,50	0,166				X	
6,00 x 1,50	0,166	X				
6,00 x 1,50	0,166		X			
6,35 x 0,70	0,100				X	
8,00 x 0,80	0,142				X	
8,00 x 1,00	0,173			X		
8,00 x 1,00	0,173				X	
8,00 x 1,00	0,173	X				
8,00 x 1,50	0,240			X		
8,00 x 1,50	0,240	X				
8,00 x 1,50	0,241		X			
8,00 x 2,00	0,296	X				
9,53 x 1,00	0,210				X	
10,00 x 1,00	0,222			X		
10,00 x 1,00	0,220				X	
10,00 x 1,00	0,222	X				
10,00 x 1,00	0,222					X
10,00 x 1,00	0,220		X			
10,00 x 1,50	0,314			X		
10,00 x 1,50	0,314	X				
10,00 x 1,50	0,314		X			
12,00 x 1,00	0,271	X				
12,00 x 1,20	0,320				X	

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande E235				E355 Gulkrom. 12 my
		Gulkrom.	Gulkrom.	Cr + Vi fritt	Cr + Vi fritt	
		12 my	25 my	12 my	25 my	
12,00 x 1,50	0,388			X		
12,00 x 1,50	0,388				X	
12,00 x 1,50	0,388	X				
12,00 x 1,50	0,388		X			
12,00 x 2,00	0,493			X		
12,00 x 2,00	0,493	X				
12,00 x 2,00	0,493		X			
14,00 x 1,00	0,321	X				
14,00 x 1,50	0,462	X				
14,00 x 2,00	0,592			X		
14,00 x 2,00	0,592	X				
15,00 x 1,00	0,345			X		
15,00 x 1,50	0,499			X		
15,00 x 1,50	0,499				X	
15,00 x 1,50	0,499	X				
15,00 x 2,00	0,640			X		
15,00 x 2,00	0,641	X				
15,00 x 2,00	0,641					X
15,00 x 3,00	0,888	X				
15,88 x 1,50	0,530				X	
16,00 x 1,50	0,540			X		
16,00 x 1,50	0,536				X	
16,00 x 1,50	0,536	X				
16,00 x 2,00	0,691			X		
16,00 x 2,00	0,691	X				
16,00 x 2,00	0,691		X			X
16,00 x 2,50	0,832	X				
16,00 x 2,50	0,832		X			
16,00 x 3,00	0,962	X				
18,00 x 1,50	0,610			X		
18,00 x 1,50	0,610	X				
18,00 x 2,00	0,790			X		
18,00 x 2,00	0,789	X				
18,00 x 3,00	1,110	X				
20,00 x 1,50	0,684			X		
20,00 x 1,50	0,684				X	
20,00 x 2,00	0,888			X		
20,00 x 2,00	0,888	X				
20,00 x 2,00	0,888					X
20,00 x 2,00	0,888		X			
20,00 x 2,50	1,079			X		
20,00 x 2,50	1,079		X			
20,00 x 3,00	1,258	X				
22,00 x 1,50	0,758				X	
22,00 x 1,50	0,758	X				
22,00 x 2,00	0,986			X		

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande E235				E355 Gulkrom. 12 my
		Gulkrom.	Gulkrom.	Cr + Vi fritt	Cr + Vi fritt	
		12 my	25 my	12 my	25 my	
22,00 x 2,00	0,986	X				
22,00 x 2,50	1,200			X		
22,00 x 2,50	1,202	X				
25,00 x 2,00	1,134			X		
25,00 x 2,00	1,134	X				
25,00 x 2,00	1,134		X			
25,00 x 2,50	1,387			X		
25,00 x 2,50	1,387	X				
25,00 x 2,50	1,387					X
25,00 x 3,00	1,630			X		
25,00 x 3,00	1,628	X				
25,00 x 3,00	1,628					X
25,00 x 3,00	1,628		X			
25,00 x 4,00	2,072	X				
28,00 x 1,50	0,980			X		
28,00 x 1,50	0,980	X				
28,00 x 2,00	1,280			X		
28,00 x 2,00	1,282	X				
28,00 x 2,50	1,280			X		
28,00 x 2,50	1,572	X				
28,00 x 3,00	1,850	X				
30,00 x 2,50	1,695	X				
30,00 x 2,50	1,695					X
30,00 x 3,00	2,000			X		
30,00 x 3,00	1,998	X				
30,00 x 3,00	1,998					X
30,00 x 3,00	1,998		X			
30,00 x 4,00	2,565	X				
35,00 x 2,00	1,628	X				
35,00 x 3,00	2,368	X				
38,00 x 2,50	2,168	X				
38,00 x 3,00	2,589	X				
38,00 x 3,00	2,589					X
38,00 x 4,00	3,350			X		
38,00 x 4,00	3,354	X				
38,00 x 5,00	4,069	X				
38,00 x 5,00	4,069					X
42,00 x 2,00	1,973	X				
42,00 x 3,00	2,885	X				