

Specialsvetsade stålrör

Special 07

Svetsade kalldragna precisionsstålrör av material E195 normaliserade (NBK), för oljeledningar och hydrauliksystem. Toleranser utvändigt enligt EN 10305-2, godstjocklekstoleranser invändigt enligt EN 10305-3.

Invändig svetssöm max 0,3 mm. Yd 5 - 12 mm täthetsprovade genom heliumläcktest 35 bar. Yd >12 mm täthetsprovade genom virvelströmskontroll. Utvändig blank yta och lätt anoljade. Levereras från lager i längder om normalt 6000 mm.

Zista 07

Som Special 07 ovan men utvändigt elektrolytiskt förzinkade och Cr + VI fritt tjockfilmspassiviserade (CRF) i zinktjocklek enligt nedan.

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Special 07	Zista 07 Cr + VI fritt 12-15 my	Zista 07 Cr + VI fritt 25-30 my
5,00 x 1,00	0,099	X		
6,00 x 1,00	0,123		X	
6,35 x 0,70	0,097		X	
8,00 x 1,00	0,173	X		
8,00 x 1,00	0,173			X
9,53 x 1,00	0,210		X	
10,00 x 1,00	0,222	X		
10,00 x 1,50	0,314			X
12,00 x 1,00	0,271	X		
12,00 x 1,00	0,271		X	
12,00 x 1,50	0,388	X		
12,00 x 1,50	0,388			X
12,70 x 1,00	0,289		X	
15,00 x 1,50	0,499	X		
15,00 x 1,50	0,499			X
16,00 x 1,00	0,370	X		
16,00 x 1,00	0,370		X	
16,00 x 1,50	0,538	X		
16,00 x 1,50	0,536			X
18,00 x 1,00	0,419	X		
18,00 x 1,00	0,419		X	
19,00 x 1,00	0,444	X		
20,00 x 1,50	0,684	X		
20,00 x 1,50	0,684			X
22,00 x 1,00	0,518			X
22,00 x 1,00	0,518	X		
22,00 x 1,50	0,758	X		
25,00 x 1,50	0,869	X		
28,00 x 1,50	0,980	X		
32,00 x 1,50	1,128	X		