

Slipad stång

Vi satsar på toleransnoggrannhet och hög ytfinhet och lagerför därför slipad stång med ISO h8 tolerans. Vi kan erbjuda två stålsorter beroende på applikation; 20MnV6 (motsvarande SS 2142) respektive C45, (motsvarande SS 1672).

Ø mm	kg/m	motsv. SS 1672	motsv. SS 2142
8	0,39	X	
10	0,62	X	
12	0,89	X	
15	1,39	X	
16	1,58	X	
17	1,78	X	
18	2,00	X	
20	2,47	X	
20	2,47		X
22	2,98	X	
25	3,85	X	
25	3,86		X
30	5,55	X	
30	5,55		X
35	7,55	X	
35	7,55		X
40	9,87	X	
40	9,86		X
45	12,48	X	

Ø mm	kg/m	motsv. SS1672	motsv. SS2142
45	12,48		X
50	15,41	X	
50	15,41		X
55	18,65	X	
55	18,65		X
60	22,20	X	
60	22,20		X
65	26,05	X	
70	30,21	X	
70	30,21		X
75	34,68	X	
80	39,46	X	
80	39,50		X
90	49,94	X	
90	49,90		X
100	61,65	X	
100	61,60		X
110	74,60	X	
120	88,78	X	