

# Svetsade kalldragna precisionstålrör

Svetsade kalldragna precisionstålrör tillverkade enligt EN 10305-2 (DIN 2393)

Vi lagerhåller rören i blankdraget +C respektive värmebehandlat +N utförande. Vanligt förekommande stålkvaliteter är E195 och E235.

Rören är in- resp. utvändigt kalldragna.

Tack vare tillverknings sättet får rören en mycket god centricitet samt

snäva toleranser vad avser ytterdiameter och godstjocklek. Enligt

tillverkningsnormen EN 10305-2 tillåts leveranslängderna variera mellan

4 - 7 m. Vi lagerhåller företrädesvis längder mellan 5 - 7 m.

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande	
		+C	+N
8,00 x 1,50	0,240	X	
12,00 x 1,75	0,442	X	
12,00 x 2,00	0,493	X	
13,00 x 2,00	0,540	X	
14,00 x 1,75	0,528	X	
14,00 x 2,00	0,592	X	
15,00 x 1,50	0,500	X	
15,00 x 2,00	0,640	X	
15,00 x 2,50	0,770	X	
16,00 x 1,50	0,540	X	
16,00 x 2,00	0,690	X	
16,00 x 2,50	0,830	X	
16,00 x 3,00	0,960	X	
16,00 x 3,75	1,133	X	
18,00 x 2,00	0,790	X	
18,00 x 2,50	0,960	X	
18,00 x 3,00	1,110	X	
19,00 x 1,50	0,647	X	
20,00 x 1,50	0,680		X
20,00 x 2,00	0,890	X	
20,00 x 2,50	1,079	X	
20,00 x 3,00	1,250	X	
20,00 x 3,00	1,250		X
20,00 x 4,00	1,580	X	
20,00 x 5,00	1,850	X	
22,00 x 1,00	0,520		X
22,00 x 1,50	0,758		X
22,00 x 2,00	0,990	X	
22,00 x 3,00	1,400	X	
22,00 x 5,00	2,096		X
24,00 x 3,50	1,769	X	
25,00 x 1,50	0,870	X	

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande	
		+C	+N
25,00 x 2,00	1,130	X	
25,00 x 2,50	1,390	X	
25,00 x 3,00	1,630	X	
25,00 x 4,00	2,070	X	
25,00 x 5,00	2,470	X	
26,00 x 1,00	0,616		X
26,00 x 5,00	2,589		X
28,00 x 1,50	0,980	X	
28,00 x 1,50	0,980		X
28,00 x 4,00	2,368	X	
30,00 x 1,00	0,720		X
30,00 x 1,80	1,250	X	
30,00 x 2,00	1,380	X	
30,00 x 2,50	1,700	X	
30,00 x 3,00	2,000	X	
30,00 x 4,00	2,565	X	
30,00 x 5,00	3,080	X	
32,00 x 1,50	1,128	X	
32,00 x 1,50	1,130		X
32,00 x 3,00	2,150	X	
32,00 x 3,50	2,460	X	
34,00 x 1,50	1,200	X	
34,00 x 2,00	1,580	X	
35,00 x 3,50	2,720	X	
35,00 x 4,00	3,060	X	
35,00 x 5,00	3,700	X	
38,00 x 1,50	1,350	X	
38,00 x 3,00	2,590		X
38,00 x 5,00	4,070	X	
40,00 x 2,00	1,870	X	
40,00 x 2,00	1,870		X
40,00 x 3,00	2,740	X	

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande	
		+C	+N
40,00 x 4,00	3,550	X	
40,00 x 5,00	4,320	X	
42,00 x 2,00	1,972	X	
42,00 x 3,00	2,890	X	
42,00 x 5,00	4,562	X	
45,00 x 2,00	2,120	X	
45,00 x 3,00	3,110	X	
45,00 x 4,00	4,040	X	
48,00 x 2,50	2,805		X
50,00 x 1,50	1,790	X	
50,00 x 2,00	2,368		X
50,00 x 3,00	3,480	X	
50,00 x 4,00	4,540	X	
50,00 x 5,00	5,550	X	
50,00 x 6,00	6,510	X	
55,00 x 2,50	3,240	X	
55,00 x 3,00	3,847		X

Dimension YD x Gods	Vikt kg/m	Utförande	
		+C	+N
55,00 x 4,00	5,030	X	
55,00 x 5,00	6,165	X	
55,00 x 6,00	7,250	X	
56,00 x 3,00	3,920	X	
60,00 x 2,00	2,860		X
60,00 x 2,50	3,550	X	
60,00 x 3,00	4,217		X
60,00 x 4,00	5,520	X	
60,00 x 5,00	6,780	X	
62,00 x 2,00	2,959		X
70,00 x 2,50	4,162		X
70,00 x 3,00	4,960	X	
70,00 x 5,00	8,020	X	
85,00 x 2,00	4,090		X
100,00 x 5,00	11,714	X	
102,00 x 3,50	8,502		X
110,00 x 2,00	5,327		X