

Stempelstang

Heléns lagerfører som standard stempelstænger i forskellige udførelser med kærslagsejhedstest. De kendetegnes først og fremmest af en særdeles god korrosionsbestandighed, svejse- og skærbarhed.

- Forkromet stempelstang i kvalitet 20MnV6, NiCr 350 (Ni min. 30 my, Cr min. 20 my), tolerance ISO f7.

- Forkromet rustfri stempelstang i kvalitet AISI 329 samt W.Nr 1.4542. Med hjælp fra producenter og lagerholdere kan vi tilbyde yderligere dimensioner og kvaliteter. Vi skaffer også kundetilpassede kromrør.

Dimension Ø mm	Vægt kg/m	20MnV6	NiCr 350	AISI 329*	W.Nr 1.4542*
16	1,58	X			
18	2,00	X		X	
20	2,47	X		X	X
22	2,98			X	
25	3,87	X	X	X	X
28	4,83			X	
30	5,55	X	X	X	X
32	6,32	X	X	X	X
35	7,55	X		X	X
36	8,00	X		X	
40	9,87	X	X	X	X
45	12,48	X	X	X	X
50	15,41	X	X	X	X
55	18,70	X			
56	19,33	X	X	X	
60	22,20	X	X	X	X
63	24,50	X	X		X
65	26,05	X		X	X
70	30,20	X	X	X	X
75	34,70	X		X	
80	39,50	X	X	X	X
90	49,90	X	X	X	X
100	61,60	X		X	X
110	74,60	X	X	X	X
125	96,33	X	X	X	
140	120,84	X	X	X	
150	138,72			X	
160	157,83	X			

*) Ved AISI 329 og 1.4542 påløber leveringsdagens legeringstillæg