

Slebet stang

Vi satser på tolerancepræcision og høj overfladefinish og lagerfører derfor slebne stænger med ISO h8 tolerance. Vi kan tilbyde to stålqualiteter afhængigt af applikationen henholdsvis 20MnV6 (modsvarer SS 2142) og C45, (modsvarer SS 1672).

| Ø mm | kg/m | modsv. SS 1672 | modsv. SS 2142 |
|------|-------|-------------------|-------------------|
| 8 | 0,39 | X | |
| 10 | 0,62 | X | |
| 12 | 0,89 | X | |
| 15 | 1,39 | X | |
| 16 | 1,58 | X | |
| 17 | 1,78 | X | |
| 18 | 2,00 | X | |
| 20 | 2,47 | X | |
| 20 | 2,47 | | X |
| 22 | 2,98 | X | |
| 25 | 3,85 | X | |
| 25 | 3,86 | | X |
| 30 | 5,55 | X | |
| 30 | 5,55 | | X |
| 35 | 7,55 | X | |
| 35 | 7,55 | | X |
| 40 | 9,87 | X | |
| 40 | 9,86 | | X |
| 45 | 12,48 | X | |

| Ø mm | kg/m | modsv. SS1672 | modsv. SS2142 |
|------|-------|------------------|------------------|
| 45 | 12,48 | | X |
| 50 | 15,41 | X | |
| 50 | 15,41 | | X |
| 55 | 18,65 | X | |
| 55 | 18,65 | | X |
| 60 | 22,20 | X | |
| 60 | 22,20 | | X |
| 65 | 26,05 | X | |
| 70 | 30,21 | X | |
| 70 | 30,21 | | X |
| 75 | 34,68 | X | |
| 80 | 39,46 | X | |
| 80 | 39,50 | | X |
| 90 | 49,94 | X | |
| 90 | 49,90 | | X |
| 100 | 61,65 | X | |
| 100 | 61,60 | | X |
| 110 | 74,60 | X | |
| 120 | 88,78 | X | |