

Svejste præcisionsstålrør

Svejste firkantrør fremstillet i henhold til EN 10305-5 (DIN 2395)

Til vores lager fremstilles rørene af koldvalsede bånd: E220 + CR2, S3 eller dekaperede varmvalsede bånd: E220 + CR2, S2. Rørene lagerføres i fabrikkationslængder på 6100 mm og er let olierede.

Dimension	Vægt kg/m	Udførelse	
		Kold-bånd	Dekaperet Varm-bånd
12,00 x 12,00 x 1,00	0,345	X	
15,00 x 15,00 x 1,50	0,632	X	
15,00 x 15,00 x 2,00	0,810		X
16,00 x 16,00 x 1,50	0,679	X	
19,00 x 19,00 x 1,50	0,820	X	
20,00 x 10,00 x 1,00	0,438	X	
20,00 x 10,00 x 1,50	0,632	X	
20,00 x 15,00 x 1,50	0,750	X	
20,00 x 20,00 x 1,00	0,595	X	
20,00 x 20,00 x 1,25	0,733	X	
20,00 x 20,00 x 1,50	0,868	X	
20,00 x 20,00 x 2,00	1,120	X	
22,00 x 22,00 x 1,50	0,962	X	
22,00 x 22,00 x 2,00	1,250		X
25,00 x 10,00 x 2,00	0,970	X	
25,00 x 15,00 x 2,00	1,120	X	
25,00 x 20,00 x 2,00	1,260		X
25,00 x 25,00 x 1,25	0,930	X	
25,00 x 25,00 x 1,50	1,092	X	
25,00 x 25,00 x 2,00	1,440		X
30,00 x 10,00 x 1,50	0,880	X	
30,00 x 15,00 x 1,50	0,985	X	
30,00 x 15,00 x 2,00	1,280		X
30,00 x 20,00 x 1,25	0,932	X	
30,00 x 20,00 x 1,50	1,100		X
30,00 x 20,00 x 2,00	1,440		X
30,00 x 30,00 x 1,50	1,340		X
30,00 x 30,00 x 2,00	1,750		X
30,00 x 30,00 x 2,50	2,160		X
32,00 x 32,00 x 2,50	2,316		X
35,00 x 15,00 x 1,50	1,110	X	
35,00 x 15,00 x 2,00	1,440		X
35,00 x 20,00 x 1,50	1,220		X
35,00 x 20,00 x 2,00	1,590		X
35,00 x 25,00 x 2,00	1,758		X

Dimension	Vægt kg/m	Udførelse	
		Kold-bånd	Dekaperet Varm-bånd
35,00 x 35,00 x 1,50	1,570		X
35,00 x 35,00 x 2,00	2,070		X
40,00 x 20,00 x 1,50	1,340		X
40,00 x 20,00 x 2,00	1,730		X
40,00 x 20,00 x 1,50	1,460		X
40,00 x 25,00 x 2,00	1,910		X
40,00 x 30,00 x 1,50	1,570		X
40,00 x 30,00 x 2,00	2,070		X
40,00 x 40,00 x 1,50	1,810		X
40,00 x 40,00 x 2,00	2,380		X
40,00 x 40,00 x 2,50	2,930		X
40,00 x 40,00 x 3,00	3,330		X
45,00 x 15,00 x 1,50	1,342		X
45,00 x 15,00 x 2,00	1,750		X
45,00 x 25,00 x 2,00	2,050		X
45,00 x 45,00 x 2,00	2,690		X
50,00 x 20,00 x 1,50	1,570		X
50,00 x 20,00 x 2,00	2,070		X
50,00 x 25,00 x 1,50	1,690		X
50,00 x 30,00 x 2,00	2,380		X
50,00 x 30,00 x 2,50	2,930		X
50,00 x 50,00 x 1,50	2,280		X
50,00 x 50,00 x 2,00	3,010		X
50,00 x 50,00 x 2,50	3,720		X
50,00 x 50,00 x 3,00	4,250		X
55,00 x 34,00 x 2,00	2,669		X
60,00 x 20,00 x 2,00	2,390		X
60,00 x 30,00 x 2,00	2,690		X
60,00 x 40,00 x 1,50	2,280		X
60,00 x 40,00 x 2,00	3,010		X
60,00 x 60,00 x 2,00	3,640		X
70,00 x 20,00 x 2,00	2,700		X
70,00 x 30,00 x 2,50	3,720		X
80,00 x 40,00 x 2,00	3,640		X
80,00 x 40,00 x 2,50	4,510		X

Sorte rør

Svejste firkantrør, DIN 2395

Kvalitet S235JR er et lavprisalternativ, der egner sig glimrende til enklere konstruktioner med lavere krav til overfladefinish. Maks. Si-indhold er 0,03 %, og de er egnede til varmforzinking. Rørene er ikke dekeperede og tørre. Længden på samtlige sorte rør er 6.000 mm -0/+50 mm.

Dimension	Vægt kg/m	Ikke dek varmb.
30,00 x 30,00 x 2,00	1,750	X
40,00 x 40,00 x 2,00	2,380	X
50,00 x 30,00 x 2,00	2,380	X
50,00 x 50,00 x 2,00	3,010	X
50,00 x 50,00 x 3,00	4,250	X
60,00 x 30,00 x 3,00	3,800	X
60,00 x 40,00 x 2,00	3,010	X
60,00 x 60,00 x 3,00	5,220	X