

Svejste rør - Ledningsrør

Svejste rør beregnet til tryk, fremstillet i henhold til EN 10217-1
i kvalitet P235TR1 hhv. i henhold til DIN 2458/1626 i kvalitet St. 37.
For øvrig information henviser vi til originalnormen.

Dimension U.D. x Gods	Vægt kg/m	Længde
26,9 x 2,6	1,56	6000
33,7 x 2,6	1,99	6000
42,4 x 2,6	2,55	6000
48,3 x 2,6	2,93	6000
60,3 x 2,9	4,11	6000
76,1 x 2,9	5,24	6000
88,9 x 3,2	6,76	6000
101,6 x 3,6	8,70	6000
101,6 x 5,0	11,90	6000
108,0 x 3,6	9,27	6000
114,3 x 3,6	9,83	6000
121,0 x 4,0	11,50	6000
127,0 x 4,0	12,10	6000
133,0 x 4,0	12,70	6000
139,7 x 4,0	13,40	6000
152,4 x 4,5	16,40	6000
159,0 x 4,5	17,10	6000
168,3 x 4,0 Fjernv.*	16,20	12000
168,3 x 4,5	18,20	6000
219,1 x 4,5 Fjernv.*	23,80	12000
273,0 x 5,0 Fjernv.*	33,00	12000
323,9 x 5,6 Fjernv.*	44,00	12000
323,9 x 7,1	55,50	12000
355,6 x 7,1	61,00	12000
406,4 x 8,8	86,30	12000
508,0 x 10,0	123,00	12000

* Opfylder kravene for fjernvarmerør