

Koldtrukne stænger

Heléns stangsortiment henvender sig hovedsageligt mod værkstedsindustrien, hvor der stilles krav til snævre tolerancer, skærbarhed og en ensartet kvalitet - leverance efter leverance. Vores automatstål er særligt tilpasset til opgaver som kræver meget maskinbearbejdning og hvor overflade samt spåntagning er ekstra vigtig.

S355J2+C (2172)

Koldtrukne stænger i kvalitet S355J2+C, i henhold til EN 10277-1+3. Tolerancer i henhold til EN 10278, tol ISO h9. Leveres i længde a 3 meter. Med fasede ender.

LAGERPROGRAM

RUND											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	22	24	25	26	27	28	30	31
32	33	35	36	38	40	41	42	45	46	48	50
52	55	60	62	65	70	75	80	85	90	95	100

11SMnPb30+C (1914)

Koldtrukne stænger – rund, firkant og sekskant – i kvalitet 11SMnPb30+C (SS1914-04), i henhold til EN 10277-1+3. Tolerancer i henhold til EN 10278, tol ISO h9. Leveres i længde a 3 meter. Med fasede ender.

LAGERPROGRAM

RUND											
6	8	10	12	14	15	17	18	20	21	22	24
25	26	27	28	30	32	34	35	36	38	40	42
44	45	46	48	50	52	55	56	58	60	62	70
75	80	100									

FIRKANT					
10	12	14	16	18	20
22	24	26	27	30	32
36	38	41	46	47	50
55	60	65	70		

SEKSKANT					
8	10	12	14	16	18
20	22	25	28	30	35
40	45	50			

11SMn30+C (1912)

Koldtrukne stænger – rund, firkant og sekskant – i kvalitet 11SMn30+C (SS1912-04), i henhold til EN 10277-1+3. Tolerancer i henhold til EN 10278, tol ISO h9. Leveres i længde a 3 meter. Med fasede ender.

LAGERPROGRAM

RUND					
8	10	12	14	16	18
20	22	24	26	28	30
32	36	38	40	42	45
48	50	55	60		

FIRKANT					
14	17	19	22	24	27
32	36	41	46	50	55
60	65				

36SMnPb14+C (1957)

Koldtrukne stænger – rund og sekskant – i kvalitet 36SMnPb14+C (SS1957-04), i henhold til EN 10277-1+3. Tolerancer i henhold til EN 10278, tol ISO h9. Leveres i længde a 3 meter. Med fasede ender.

LAGERPROGRAM

RUND					
8	10	12	14	16	18
20	22	24	26	28	30
32	35	36	38	40	42
45	48	50	52	55	60

SEKSKANT					
16	19	22	24	27	30
32	36	41	46		

EN14APb+C (2172Pb)

Koldtrukne stænger – rund, firkant og sekskant – i kvalitet 36SMnPb14+C (SS1957-04), i henhold til EN 10277-1+3. Tolerancer i henhold til EN 10278, tol ISO h9. Leveres i længde a 3 meter. Med fasede ender.

LAGERPROGRAM

RUND											
8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28
30	32	36	38	40	42	45	48	50	55	60	

2142/06

Koldtrukne stænger i kvalitet 2142/06, i henhold til EN 10277-1+3. Tolerancer i henhold til EN 10278, tol ISO h9. Leveres i længde a 6 meter.

LAGERPROGRAM

RUND											
14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	32
35	36	38	40	45	50	55	60				