

# Kalldragen stång

Heléns stånsortiment vänder sig framför allt till verkstadsindustrin, där krav ställs måttnoggrannhet, bra skärbarhet och en jämn kvalitet, för att vid bearbetning uppträda på samma sätt – leverans efter leverans. Vårt automatstål är särskilt anpassat för detaljer som fodrar mycket maskinbearbetning, där ytfinhet och god spån­brytning är extra viktigt.

## S355J2+C (2172)

Kalldragen stång i stålsort S355J2+C, enligt EN 10277-1+3. Toleranser enligt EN 10278, tol ISO h9. Levereras i 3-meterslängder och fasade ändar.

### LAGERSORTIMENT

RUND											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	22	24	25	26	27	28	30	31
32	33	35	36	38	40	41	42	45	46	48	50
52	55	60	62	65	70	75	80	85	90	95	100

## 11SMnPb30+C (1914)

Kalldragen stång – rund, fyrkant och sexkant – i stålsort 11SMnPb30+C (SS1914-04), enligt EN 10277-1+3. Toleranser enligt EN 10278, tol ISO h9. Levereras i 3-meterslängder och fasade ändar.

### LAGERSORTIMENT

RUND											
6	8	10	12	14	15	17	18	20	21	22	24
25	26	27	28	30	32	34	35	36	38	40	42
44	45	46	48	50	52	55	56	58	60	62	70
75	80	100									

FYRKANT					
10	12	14	16	18	20
22	24	26	27	30	32
36	38	41	46	47	50
55	60	65	70		

SEKKANT					
8	10	12	14	16	18
20	22	25	28	30	35
40	45	50			

## 11SMn30+C (1912)

Kalldragen stång – rund och sexkant – i stålsort 11SMn30+C (SS1912-04), enligt EN 10277-1+3. Toleranser enligt EN 10278, tol ISO h9. Levereras i 3-meterslängder och fasade ändrar.

### LAGERSORTIMENT

RUND					
8	10	12	14	16	18
20	22	24	26	28	30
32	36	38	40	42	45
48	50	55	60		

FYRKANT					
14	17	19	22	24	27
32	36	41	46	50	55
60	65				

## 36SMnPb14+C (1957)

Kalldragen stång – rund och sexkant – i stålsort 36SMnPb14+C (SS1957-04), enligt EN 10277-1+3. Toleranser enligt EN 10278, tol ISO h9. Levereras i 3-meterslängder och fasade ändrar.

### LAGERSORTIMENT

RUND					
8	10	12	14	16	18
20	22	24	26	28	30
32	35	36	38	40	42
45	48	50	52	55	60

SEKKANT					
16	19	22	24	27	30
32	36	41	46		

## EN14APb+C (2172Pb)

Kalldragen stång i stålsort EN14APb+C, enligt EN 10277-1+3. Toleranser enligt EN 10278, tol ISO h9. Levereras i 3-meterslängder och fasade ändrar.

### LAGERSORTIMENT

RUND											
8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28
30	32	36	38	40	42	45	48	50	55	60	

## 2142/06

Kalldragen stång i stålsort 2142/06, enligt EN 10277-1+3. Toleranser enligt EN 10278, tol ISO h9. Levereras i 6-meterslängder

### LAGERSORTIMENT

RUND											
14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	32
35	36	38	40	45	50	55	60				